

# ROSCO FLEXCOAT

## Защитное покрытие для гибких поверхностей

---

### Описание

**FLEXCOAT** – это нетоксичный жидкий субстрат на основе воды для защитного покрытия полиуретана, гибких пенопластов и материалов.

Предметы, покрытые **FLEXCOAT**, остаются гибкими и эластичными. Они могут растягиваться или, наоборот, им можно придавать определённую форму. **FLEXCOAT** полностью совместим с красками **Rosco**, которые могут как смешиваться с ним предварительно, так и окрашивать его сверху. **FLEXCOAT** пожароустойчив и водонепроницаем.

### Методы применения

Для нанесения **FLEXCOAT** используйте кисть, валик или пульверизатор, в зависимости от желаемого результата.

### Подготовка FLEXCOAT к использованию

Перед применением **FLEXCOAT** нужно хорошо перемешать. Субстрат не нужно разводить водой, так как это снижает его способность образовывать толстую плёнку с хорошим вертикальным удерживанием. Для обеспечения противопожарных свойств, поверхность должна быть покрыта равномерно без пробелов.



**ЗАО «ДОКА Центр»**  
124482 Россия, Москва, г. Зеленоград, к. 360 н.п.8  
Тел.: 8 (499) 736-1074, 734-0217, 734-0603,  
736-3498 доб. 248, 222 Факс : 8 (499) 736-5887  
E-mail: doka-art@doka.ru; rosco@doka.ru  
[www.doka-art.ru](http://www.doka-art.ru)

