

# ФОАМСОАТ

---

ROSCO Foamcoat обеспечивает прочное защитное покрытие, подвергаемое шлифовке, для пенопластов и других материалов.

Подходит для всех типов декораций, реквизита и демонстрационных образцов.

## Описание

Foamcoat - это нетоксичный жидкий субстрат на основе воды для защитного покрытия пенопластов и других материалов. Оно обеспечивает твердое, прочное покрытие, которое защищает материал от расслоения и растрескивания. Кроме того, готовый продукт с этим покрытием можно шлифовать или резать для получения фактурной поверхности. Foamcoat может применяться для покрытия разных материалов, включая пенопласт, дерево, бетон, стеклопластик, папье-маше, муслин, и многих других. Foamcoat полностью совместим с красками Roscopaint, которые могут как смешиваться с ним предварительно, так и окрашивать его сверху. Foamcoat пожароустойчив и водонепроницаем.

## Методы применения

Используйте кисть, валик или пульверизатор в зависимости от желаемого результата. Толщина покрытия зависит от применения. Поверхность с мелкими деталями покрывайте тонкими защитными слоями, чтобы не закрыть детали. Для получения гладкой поверхности без дальнейшей шлифовки, протрите непросохшую поверхность с Foamcoat влажной губкой.

## Цели применения

Прекрасно подходит для использования в качестве защитного покрытия для всех типов пенопластов. Особенно полезен для защиты пенопластовых декораций и реквизита, которые часто переносятся или используются в продолжительных гастролях. Может также использоваться как фактурный агент, который намного прочнее штукатурки или сложносоставной смеси на основе клея. Используется и для имитации изделий и поверхностей из камня.

## Подготовка поверхности

Все поверхности перед применением должны быть чистыми и сухими.

Дерево и пластик: перед применением Foamcoat поверхность покрывается грунтовкой Rosco Tough Prime. Поверхности, на которые плохо ложится покрытие, предварительно обрабатываются наждачной бумагой или специальными инструментами.

## Подготовка Foamcoat к использованию

Хорошо размешайте и используйте прямо из банки.

## Цвет

Светлый, матовый.

## Пожароустойчивость:

Огнеупорный.

## Расход

Варьируется в зависимости от применения.

Один галлон (3,79L) покрывает примерно 14 кв. м.

## Толщина покрытия

В зависимости от применения.

Примерно 0,25 - 1,25 мм

## Время высыхания

В зависимости от плотности покрытия.

Примерно 2-8 часов.

Полное высыхание - через 24 часа.

## Уход

Легко очищается мылом и водой.

## Упаковка

Емкости объемом 1 галлон (3,79L)

или 5 галлонов (18,95L).



ЗАО «ДОКА Центр»  
124482 Россия, Москва, г. Зеленоград, к. 360 н.п.8  
Тел.: 8 (499) 736-1074, 734-0217, 734-0603,  
736-3498 доб. 248, 222 Факс : 8 (499) 736-5887  
E-mail: doka-art@doka.ru; rosco@doka.ru  
[www.doka-art.ru](http://www.doka-art.ru)

