

TOUGH PRIME

СУПЕРПРОЧНАЯ ГРУНТОВКА

Rosco Tough Prime – это уникальная суперпрочная грунтовка на водной основе, обладающая особыми свойствами, благодаря которым ее можно наносить на любые материалы, используемые для создания сценических декораций и напольных покрытий.

ОПИСАНИЕ:

Tough Prime Black/White (черный/белый) – это жидкий нетоксичный субстрат на основе воды, который может наноситься на любые поверхности, включая листовой винипласт, алюминий, пластик, муслин, дерево, пенопласт и другие «трудные» материалы, для последующего окрашивания. Tough Prime водонепроницаем.

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Быстросохнущая грунтовка Tough Prime образует прочную водостойкую основу под покраску. Она хорошо смешивается не только с любыми красками Rosco Scenic Paints, но и со многими типами красок других компаний, что существенно экономит время художников для изготовления и восстановления декораций. Tough Prime может использоваться при подготовке к покраске виниловых проекционных экранов, танцполов, ковров. Tough Prime Black (черная грунтовка) применяется для окраски планшета сцены, арок авансцены, изношенных и потертых поверхностей для создания яркого черного цвета.

МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для нанесения Tough Prime используйте кисть, валик или пульверизатор, в зависимости от желаемого результата. При нанесении продукта с помощью кисти иногда может потребоваться разведение его водой для получения меньшей вязкости.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность, на которую наносится грунтовка, должна быть чистой, сухой и свободной от пыли и масляных пятен. Если грунтовка наносится на окрашенную поверхность, то предварительно необходимо кисточкой удалить любые сыпучие материалы. При грунтовке глянцевых поверхностей или покрытий, окрашенных красками, растворимыми в органических средах, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или металлическую мочалку для того, чтобы сделать поверхность более шероховатой.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед использованием размешайте грунтовку. Не взбалтывайте содержимое тары. Для нанесения продукта используйте кисть, валик или пульверизатор.

Обрабатываемая поверхность должна быть ровной и однородной.

Наносите грунтовку мазками с перекрытием, оставляя влажную кромку.

Как можно чаще изменяйте направление перемещения валика, чтобы избежать появления полос и сетки на грунтуемой поверхности.

Не наносите грунтовку толстыми слоями.

Для получения более прочного покрытия наносите продукт несколькими тонкими слоями.

Перед нанесением последующего слоя подождите, пока не высохнет предыдущий слой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ Rosco Tough Prime

ЦВЕТ: Черный, белый.

РАСХОД:

Варьируется в зависимости от применения.

Галлон (3,79 л) на 25-27 квадратных метров.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ:

В зависимости от применения.

3 мм, сухая пленка.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

В зависимости от применения.

Полное высыхание за 30 минут при температуре 24°C.

Повторный слой можно наносить через 1-2 часа.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

Используйте в основном неразбавленную грунтовку Tough Prime

При необходимости можно разводить водой.

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:

Акрил.

УХОД:

Мыльный раствор.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

Не менее 2-х лет.

УПАКОВОЧНАЯ ТАРА:

1 галлон (3.79л) и 5 галлонов

(18,95л).

КОДЫ ЗАКАЗА	
604005	Белая грунтовка Tough Prime White
6055	Черная грунтовка Tough Prime Black

ВНИМАНИЕ! Не используйте продукт при температуре воздуха или окрашиваемой поверхности ниже 10°C. Не допускайте замерзания грунтовки. Избегайте длительного контакта с кожей или дыхательными путями. НЕ ПРИНИМАТЬ ВОВНУТРЬ. При работе с грунтовкой тщательно проветривайте помещение. ДЕРЖИТЕ ПРОДУКТ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.



ЗАО «ДОКА Центр»
124482 Россия, Москва, г. Зеленоград, к. 360 н.п.8
Тел.: 8 (499) 736-1074, 734-0217, 734-0603,
736-3498 доб. 248, 222 Факс : 8 (499) 736-5887
E-mail: doka-art@doka.ru; rosco@doka.ru
www.doka-art.ru

